



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Comfort Aluminium Weiß
13W 1430lm 55D - 930-940 CCT |
116mm - Ausschnitt 100mm - IP44 -
Höchste Farbwiedergabe - UGR<19 -
Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 257990 |
| EAN | 4099854620379 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit ZigBee dimmbar |
| Farbcode | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 |
| Helle Farbe | Weiß |

| | |
|---|--------------------|
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 30 |
| Optikabdeckung | Opal |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 100 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Product Serie | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 |

Masse

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 65 |
| Durchmesser (mm) | 116 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs